



さ				
50				
/h)				
)				
単相 100V 50/60Hz				
20W				
15A				
赤外線バーナー ×5				
式)				
93kg				
(D)				
)				

部番	品名	材質	備  考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	鍋	クラッド鋼板	鍋枠(SUS430)
3	フタ	SUS430	取り外し可
4	フタダンパー		
5	フタ取手	ナイロン6	
6	排気筒	SUS430	No. 4仕上
7	調理開始スイッチ		
8	調理中表示ランプ		
9	操作パネル		
10	給水口		15A (G1/2)
11	排水口		25A (Rc1)
12	ガス接続口	BsBM	15A (R1/2)
13	電源コード		1.5m プラグ付(接地アダプター付)
14	アジャスト	SUS304	
15	本体側板	SUS430	No. 4仕上
16	給水レバー		
17	自在フレキホース		

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社**マリレゼン** MARUZEN CO. LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE			事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	1/10	•	•   (	06131		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE 図面		承認印 APPROVED
					デリカ向けガス多目的焼物器	