

人気のラーメンが手軽に美味しく！ 専門店でも絶賛の最新鋭ゆで麺機。

4テボタイプ、6テボタイプが涼厨仕様にモデルチェンジ！

- 本体内部を断熱材で覆い、さらに周囲に空気断熱層を設けて2重断熱構造としました。これにより最適化された機器内部の気流が本体の熱を奪い、機器からの輻射熱や表面温度を抑えます。
- 手を触れやすい本体前面には吸気口と排気口を設け、空気の流れを作ることで本体前面の温度上昇を抑え、接触時の安全性を高めています。
- また、排気筒は燃焼排気が拡散しない煙突構造とし、燃焼排気が速やかにフードに導かれるため厨房内の環境も改善されます。



矢印のように空気が流れることで、本体の熱を奪う。



バックガードの空気断熱層の空気の流れが本体背面の表面温度の熱を奪う。また、高温の燃焼排気も周囲に拡散せず、集中排気される。



すずちゆう
涼厨で厨房はもっと快適に！

「涼厨」は排熱を集中排気し、機器表面温度の上昇を抑え触れても熱くないなど、厨房をもっと快適なものにする厨房機器です。(商標「涼厨」「涼」は大阪瓦斯(株)の登録商標です。)

シコッとおいしくゆで上げる 大型ゆで槽採用。

めんの強いコシと心地よい歯ざわりは、豊富な湯で一気にゆで上げることによって生まれます。マルゼンの自動ゆで麺機は、大型ゆで槽を採用。プロ絶賛のおいしい麺がいつでも誰でもゆで上げることができます。



● ゆでカゴに熱湯が集中して吹き上がり、麺をほぐしシコッとおいしくゆであげます。(写真はMRY-CL06)

マルゼン独自の ホールヒートパイプ採用。

熱効率60%を実現したマルゼンの特殊循環加熱方式を採用。優れた沸騰力を実現するとともに、エネルギーのムダがなくとても経済的です。



● 熱効率アップ! ゆでカゴを押し込むだけのゆげシャッター

給湯装置は排気熱を 利用した省エネ設計。


排気熱を利用した給湯装置を採用して、ゆで槽内の温度を下げずにアクやヌメリをオーバーフローさせて取り除くことができ、運転を停止することなく連続調理ができます(4テボタイプ、6テボタイプのみ)。

熱効率も安全性もアップ! ゆげシャッター。

ゆでカゴを使用していないときは“ゆげシャッター”が自動的に閉状態になるので、熱湯のハネ返りがなく安全です。しかも熱が発散しないので熱効率が高まり、沸騰時間の短縮、省エネに効果的です。

独自のホールヒートパイプ採用!

<特殊循環加熱方式>により、エネルギーをムダなく効率的に吸収します。



このマークのある製品は、(財)日本ガス機器検査協会の形式検査に合格しています。(LPガス、13A)



このマークのある製品は、(一社)日本厨房工業会の「JFEA業務用厨房設備機器基準」に適合・登録しております。



業務用厨房設備機器基準適合

モデルチェンジ

涼厨自動ゆで麺機

調理したいゆでカゴのリフトキャップを押すと自動でリフトダウン！
ゆで上がりと同時にリフトアップする「涼厨自動ゆで麺機」！

リフトキャップを押すとゆでカゴがリフトダウン。設定時間になるとブザーでお知らせするとともに自動でリフトアップします。ゆで具合の確認が不要で誰でも最適にゆでられ、省力化だけでなくピーク時にも威力を発揮します。タイマーは簡単操作のタッチパネル式。個別に1秒単位で設定が可能です。調理中にリフトキャップを押せば、調理を途中で解除してリフトアップします。またゆでカゴはタッチパネルのゆでカゴ選択スイッチでもリフトダウン/アップ可能です。



リフトキャップを押すとリフトダウン



タッチパネル


MRY-L03L

税抜標準価格
598,000円



モデルチェンジ

能力
50食/h



リフト装置左タイプ


MRY-CL04

税抜標準価格
848,000円



モデルチェンジ

能力
70食/h




MRY-CL06

税抜標準価格
948,000円



モデルチェンジ

能力
100食/h



■涼厨自動ゆで麺機仕様表

型 式	外形寸法 (mm)				槽の数	カゴの数	槽の水量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口		消費電力 1φ100V (50/60Hz)	電源コード	給水口	排水口	安全装置	製品重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック				都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス						
MRY-L03 (L-R)	330	700	800	150	1	3	25	9.3kW (8,000kcal/h)	9.3kW (0.67kg/h)	15A	15A	23W	2m プラグ付 (接地アダプター)	15A	25A	空焚き防止装置 (ハイリミット)	62
MRY-CL04	600	600	800	150	1	4	36	13.4kW (11,500kcal/h)	11.6kW (0.83kg/h)	15A	15A	17W×2	⚡	15A	25A	空焚き防止装置 (ハイリミット)	80
MRY-CL06	600	700	800	150	1	6	48	18.0kW (15,500kcal/h)	16.9kW (1.21kg/h)	15A	15A	23W×2	⚡	15A	25A	空焚き防止装置 (ハイリミット)	105

●口火安全装置付、ワンタッチ自動点火コックを採用。 ●型式中のL (R) は、Lが本体左側リフト装置、Rが本体右側リフト装置となります。 ●付属品/ドレンホース (MRY-CL04, 06)


涼厨ゆで麺機 より手軽で使いやすい角槽型!

MRY-03

税抜標準価格
287,000円



能力
50食/h




MRY-C04

税抜標準価格
378,000円



能力
70食/h




MRY-C06

税抜標準価格
419,000円



能力
100食/h



■涼厨ゆで麺機仕様表

型 式	外形寸法 (mm)				槽の数	カゴの数	槽の水量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口		消費電力 1φ100V (50/60Hz)	給水口	排水口	安全装置	製品重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック				都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス					
MRY-03	255	700	800	150	1	3	25	9.3kW (8,000kcal/h)	9.3kW (0.67kg/h)	15A	15A	—	15A	25A	空焚き防止装置 (ハイリミット)	42
MRY-C04	450	600	800	150	1	4	36	13.4kW (11,500kcal/h)	11.6kW (0.83kg/h)	15A	15A	—	15A	25A	空焚き防止装置 (ハイリミット)	49
MRY-C06	450	700	800	150	1	6	48	18.0kW (15,500kcal/h)	16.9kW (1.21kg/h)	15A	15A	—	15A	25A	空焚き防止装置 (ハイリミット)	68

●口火安全装置付、ワンタッチ自動点火コックを採用。 ●付属品/ドレンホース (MRY-C04, 06)

この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入時別途申し受けます。