



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
-----	---------	-------------	----------	--------------

		トップクリーン エコタイプ洗浄機 (ガスブースター一体式)		MDDGB7ER
種類	ドアタイプ (Dタイプ)			
外形寸法	850 (W) × 700 (D) × 1445 (H)			
扉開口部高さ	430			
洗浄方式	上下回転ノズル方式			
すすぎ方式	上下回転ノズル方式			
洗浄能力 (3段階)	(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h			
洗浄槽貯湯量	33ℓ			
ブースター貯湯量	17ℓ			
洗浄水温度	65℃			
すすぎ水温度	80℃			
すすぎ水使用量	2ℓ/ラック (すすぎ8秒の時)			
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz			
すすぎポンプ消費電力	335/475W 50/60Hz			
循環ポンプ消費電力	15/19W 50/60Hz			
洗浄槽加熱方式	ヒートコイル方式			
洗剤供給装置	無			
定格電源	三相 200V 50/60Hz 0.6/0.9kVA			
必要手元開閉器容量	15A			
消費電力	500/770W 50/60Hz			
ブースター 都市ガス	11.0kW (9,500kcal/h)			
ガス消費量 LPガス	11.0kW (0.79kg/h)			
ブースター 都市ガス	15A			
ガス接続口 LPガス	15A			
安全装置	立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置			
製品重量	136kg			
付属品	万能ラック500×500 (1)			

部番	品名	材質	備考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル		
3	扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉窓	強化ガラス	t3.0
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗浄機 排水ホース	PVC	φ30塩ビ排水ホース付
7	アジャスト	SUS304	
8	洗浄機 本体	SUS304	No. 4仕上
9	ブースター	SUS304	
10	ブースター排気筒	SUS304	
11	ブースター操作パネル		
12	ブースター ガス接続口		15A (R1/2)
13	ブースター 給湯口		15A (R1/2)
14	ブースター オーバーフロー		20A (Rc3/4)
15	電源コード		2m 2mm ² -4芯

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 洗浄機排水、ブースターオーバーフローは必ず排水接続を行ってください。
 ※ 洗浄機排水、ブースターオーバーフローは間接排水のこと。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 06876	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機 (ガスブースター一体式)