

No.

品名NAME

型式MODEL

寸法DIMENSION

台数QUANTITY

ゆで麺機

MR-31M

650×750×720

可燃物などからの離隔距離（cm）

上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

種類	給湯式
ガス消費量	都市ガス 27.3kW(23,500kcal/h) LPガス 24.4kW(1.75kg/h)
ガス接続口	都市ガス 20A LPガス 20A
バ-ナ-種類	鋳鉄製 星華バ-ナ- ×1
安全装置	立消え安全装置（サ-モカップル方式）
製品重量	94kg
槽有効寸法	φ440（内寸）×135（有効深さ） 容量18L
付属品	ゆでめんカゴ（7）、ゴミ受（1）

650

80

(50)

340

630

750

330

40

590

30

30

1

2

3

扉開時寸法

440

5

7

10

8

15

13

425

110

120

58

534

58

6

9

12

11

4

17

16

14

150

90

95

158

414

178

720

230

170

145

110

部番

品名

材質

備考

1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	鍋	SUS304	
3	カゴ受リング	SUS304	φ7
4	貯湯槽	SUS316L	貯湯量12L
5	排気筒	SUS430	排気筒カバー付
6	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
7	点検窓	SUS430	No.4仕上
8	のぞき窓	SUS430	No.4仕上
9	扉	SUS430	No.4仕上
10	給湯ハンドル	樹脂	
11	出湯管	C2800	クロムメッキ仕上
12	ガス接続口		20A（ユニオン）
13	給水口		15A（G1/2）
14	排水口		40A（G1 1/2）
15	アジャスト	SUS304	調整幅：-5～+20mm
16	本体	SUS430	No.4仕上
17	背面ニゲ板	SUS430	1

1

設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

設置上の注意

熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3: 1/15

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

図番 DRAWING No.

05391

営業担当 CHARGE

工事名称 TITLE

図面名称 DRAWING CORD

ゆで麺機

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2024.12