

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	角槽型ラ - メン釜	MRK - 046B	450×580×800	

可燃物などからの離隔距離（ｃｍ）			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	２０以上	１５以上	

床面は不燃構造とすること。
 場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

ガス消費量	都市ガス	11.6kW(10,000kcal/h)
	LPGガス	11.6kW(0.83kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
	LPGガス	15A
バ - ナ - 種類	鋳鉄製 網式バ - ナ - × 1	
安全装置	立消え安全装置(サ - モカップル方式)	
加熱方式	中間加熱方式	
製品重量	49kg	
槽有効寸法	330(W)×335(D)×185(H) 有効深さ121 貯湯量20L	
付属品	ゆでめんカゴ(4), ゴミ受(1)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	槽	SUS304	No. 4仕上
2	ホ-ルヒ-トパイプ	SUS304	
3	カゴ受	SUS304	No. 4仕上
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
5	排気筒	SUS430	排気カバー付
6	のぞき窓	SUS430	
7	ガス接続口		15A(ユニオン)
8	排水ハンドル	SPCC	樹脂コ-ティング付
9	排水口		25A(G1)
10	脚	SUS304	φ38
11	アジャスト	SUS304	調整幅：-15～+20mm
12	本体側板	SUS430	No. 4仕上
13	背面ニゲ板		1

1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 業務用総合厨房機器 メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3 : 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 01478	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD 角槽型ラ - メン釜 No.