



No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	涼厨スパゲティ釜	MRP-C046-3	450×600×800	

ガス消費量	都市ガス	13.4kW (11,500kcal/h)
	LPガス	11.6kW (0.83kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
	LPガス	15A
バーナー種類	ステンレス製 プレスバーナー ×2	
安全装置	立消え安全装置 (サーモカップル方式) 空焚き防止装置 (ハイリミット方式)	
加熱方式	中間加熱方式	
製品重量	46kg	
槽有効寸法	340 (W) × 375 (D) × 220 (H) 有効深さ168 貯湯量36L	
付属品	スパゲティカゴ (3), ゴミ受け (1), ドレンホース (1)	
スパゲティカゴ寸法	85 (W) × 285 (D) × 145 (H)	

部番	品名	材質	備考
1	槽	SUS316L	
2	スパゲティカゴ	SUS304	3カゴ用
3	サイドガード	SUS304	
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
5	排気筒	SUS430	排気筒カバー付
6	のぞき窓		
7	ガス接続口		15A (ユニオン)
8	給水レバー		
9	給水管		
10	給水口		15A (G1/2)
11	排水ハンドル	SPCC	樹脂コーティング付
12	排水口		25A (Rc1)
13	脚	SUS304	□32
14	アジャスト	SUS304	
15	本体	SUS430	No. 4仕上
16	ドレンホース接続口	SUS430	φ16
17	ハイリミット リセットスイッチ		

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T19E001044
給水装置 認証番号	TW4030



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE  
A3: 1/10

日付 DATE

図番 DRAWING No.  
06790

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

涼厨スパゲティ釜