



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	涼厨ゆで麺機		MRY-C04	

外形寸法		間口	奥行	高さ
		450	600	800
ガス消費量	都市ガス	13.4kW (11,500kcal/h)		
	LPガス	11.6kW (0.83kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	15A		
	LPガス	15A		
バーナー種類		ステンレス製 プレスバーナー ×2		
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式) 空焚き防止装置 (ハイリミット方式)		
加熱方式		中間加熱方式		
製品重量		49kg		
槽有効寸法		340 (W) × 375 (D) × 220 (H) 有効深さ168 貯湯量36L		
付属品		ゆでめんカゴ (4), ゴミ受け (1), ドレンホース (1)		

部番	品名	材質	備考
1	槽	SUS304	
2	カゴ受	SUS304	湯気シャッター付
3	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
4	排気筒	SUS430	排気筒カバー付
5	のぞき窓		
6	ガス接続口		15A (ユニオン)
7	給水レバー		
8	給水管		
9	給水口		15A (G1/2)
10	排水ハンドル	SPCC	
11	排水口		25A (Rc1)
12	脚	SUS304	□32
13	アジャスト	SUS304	
14	本体	SUS430	No. 4仕上
15	ドレンホース接続口	SUS430	φ16
16	ハイリミットリセット		

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
1/10

日付 DATE
.

図番 DRAWING No.
06792

工事名 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

承認印 APPROVED

涼厨ゆで麺機