

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	エクセレントシリーズ ガスフライヤー	MXF-036C	350×600×800	

種 類		レギュラータイプ 一槽式
油 量		14 L
ガス消費量	都市ガス	7.56 kW (6,500 kcal/h)
	LPガス	7.56 kW (0.54 kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20 A
	LPガス	20 A
定格電源		単相 100 V 50/60 Hz 22 VA
定格消費電力		20 W
加熱方式		中間加熱方式
バーナー種類		鋳鉄製 網式バーナー ×1
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド方式） 過熱防止装置
製品重量		46 kg
付属品		フタ（1），仕切網（1），油缶 小（1）， 油コシ網（1），スクイ網（1）， スベリ板（1），油切板（1），油切網（1）

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS430L	深さ65mm（油量目印～仕切網） [深さ130mm（本体上部～仕切網）]
2	ホールヒートパイプ	SUS430L	
3	サーミスタ	SUS304	
4	ハイリミット	SUS304	液体膨張式
5	操作パネル		温度調節付（扉内側）
6	扉	SUS430	No. 4仕上 取手アルミ
7	排気筒	SUS430	
8	排油コックハンドル	SS	φ9 クロムメッキ仕上
9	排油口		40A（Rc1 1/2）
10	ガス接続口		20A（R3/4）
11	電源コード		2.5m 接地アダプター付
12	アジャスト	SUS304	調整幅：－5～＋20mm
13	本 体	SUS430	No. 4仕上

JIA 形式認証番号	T23E001012
------------	------------

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	エクセレントシリーズ ガスフライヤー	MXF-036C	350×600×800	

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。			

種 類		レギュラータイプ 一槽式
油 量		14 L
ガス消費量	都市ガス	7.56 kW (6,500 kcal/h)
	LPガス	7.56 kW (0.54 kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20 A
	LPガス	20 A
定格電源		単相 100V 50/60Hz 22VA
定格消費電力		20W
加熱方式		中間加熱方式
バーナー種類		鋳鉄製 網式バーナー ×1
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド方式） 過熱防止装置
製品重量		46 kg
付属品		フタ（1），仕切網（1），油缶 小（1）， 油コシ網（1），スクイ網（1）， スベリ板（1），油切板（1），油切網（1）

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS430L	深さ65mm（油量目印～仕切網） [深さ130mm（本体上部～仕切網）]
2	ホールヒートパイプ	SUS430L	
3	サーミスタ	SUS304	
4	ハイリミット	SUS304	液体膨張式
5	操作パネル		温度調節付（扉内側）
6	扉	SUS430	No.4仕上 取手アルミ
7	排気筒	SUS430	
8	排油コックハンドル	SS	φ9 クロムメッキ仕上
9	排油口		40A（Rc1 1/2）
10	ガス接続口		20A（R3/4）
11	電源コード		2.5m 接地アダプター付
12	アジャスト	SUS304	調整幅：-5～+20mm
13	本 体	SUS430	No.4仕上

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T23E001012
------------	------------

JFEA 業務用厨房設備機器基準適合品

業務用総合厨房機器メーカー



株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3：1/10
検図 CHECK

日付 DATE
・
設計 DESIGN

製図 DRAW

図番 DRAWING No.
07147
営業担当 CHARGE

工事名 TITLE
図面名称 DRAWING CORD
エクセレントシリーズ ガスフライヤー

納品日 DATE OF DELIVERY
No.