No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークックスープレンジ	RGS−126D	1200×600×450	



ガス消費量	都市ガス	29．1kW（25，000kcal／h）
	LPガス	27．9kW（2．00kg／h）
ガス接続口	都市ガス	20A（ユニオン）
	LPガス	20A（ユニオン）
トップバーナー種類		鋳鉄製　ユニバーサルバーナー（φ165）×2
製品重量		93kg

部番	品　名	材　質	備　考
1	五　徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	バックガード	SUS430	No．4仕上
5	サイドガード	SUS430	No．4仕上
6	ガス接続口		20A（ユニオン）
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	
9	本　体	SUS430	No．4仕上





※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA　形式認証番号	T19E001030

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/15		09094		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
					NEWパワークックスープレンジ

No.

2020．3