



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	電気スーパースチーム		SSC-C20DCNU	

種類	デラックスシリーズ 洗浄機能付 軟水装置付		
外形寸法	間口	奥行	高さ
	1190	780	1885
オープン庫内有効寸法	645 (W) × 500 (D) × 1515 (H)		
庫内棚段数	20段	ピッチ65mm	
ホテルパン収納枚数	1/1GN (深さ20mm) × 20		
定格電源	三相 200V 50/60Hz 34kVA (軟水装置用として 单相 100V が別に必要)		
消費電力	34kW		
必要手元開閉器容量	125A		
安全装置	過熱・空焚き防止装置		
製品重量	405kg		
付属品	1/1焼網 (10), 耐熱手袋 (1セット), 洗剤 (2ℓ), 洗剤スプレーガン (1), ハンドシャワー (1), 減圧逆止弁 (1), 排水用シリコンエルボ φ48用 (1), 32Aステンソケット (1), 予熱アタッチメント (1), フィルター (2), ロールインカート SSC-RC20C (1), 軟水装置 (1): 全自動式 庫内洗浄部品セット (1), 庫内キャップ (1)		

部番	品名	材質	備考
1	操作パネル		
2	オープン庫内	SUS304	コーナー部R加工
3	オープン扉	SUS304	No.4仕上 W=795
4	耐熱ガラス	強化ガラス	二重ガラス
5	扉取手	BC6	クロムメッキ仕上
6	ダンパー	シリコン	
7	端子台		
8	排気口	SUS304	φ76.3
9	蒸気発生装置	SUS304	
10	フィルター	ホリエステル	
11	給水口 (軟水用)		15A (G1/2)
12	給水口 (原水用)		15A (G1/2) (庫内洗浄ノズル用給水口)
13	排水口		32A (G1 1/4) (ステンソケット使用時)
14	バルブ (原水用)		15A (G1/2) (ハンドシャワー用給水口)
15	電源取入口		
16	アジャスト	ADC	
17	本体	SUS304	No.4仕上
18	ロールインカート	SUS304	50角パイプ使用 (シル受付) 耐荷重 90kg (各段 最高15kg)

- 給水口、バルブは、15Aフレキシブルホース接続としてください。
- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。