



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	トップクリーン エコタイプ洗浄機 (ガスブースター一体式)		MDDGHB7EL	
種類		ドアタイプ (Dタイプ)		
外形寸法		910 (W) × 715 (D) × 1445 (H)		
扉開口部高さ		430		
洗浄方式		上下回転ノズル方式		
すすぎ方式		上下回転ノズル方式		
洗浄能力 (3段階)		(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h		
洗浄槽貯湯量		33ℓ		
ブースター貯湯量		24ℓ		
洗浄水温度		65℃		
すすぎ水温度		80℃		
すすぎ水使用量		2ℓ/ラック (すすぎ8秒の時)		
洗浄ポンプ消費電力		510/699W 50/60Hz		
すすぎポンプ消費電力		335/475W 50/60Hz		
循環ポンプ消費電力		27/34W 50/60Hz		
洗浄槽加熱方式		ヒートコイル方式		
洗剤供給装置		無		
定格電源		三相 200V 50/60Hz 0.6/0.9kVA		
必要手元開閉器容量		15A		
消費電力		510/780W 50/60Hz		
ブースター	都市ガス	18.6kW (16,000kcal/h)		
ガス消費量	LPガス	18.6kW (1.33kg/h)		
ブースター	都市ガス	15A		
ガス接続口	LPガス	15A		
安全装置		立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置		
製品重量		138kg		
付属品		万能ラック500×500 (1)		

部番	品名	材質	備考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル		
3	扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉窓	強化ガラス	t3.0
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗浄機 排水ホース	PVC	φ30塩ビ排水ホース付
7	アジャスト	SUS304	
8	洗浄機 本体	SUS304	No. 4仕上
9	ブースター	SUS304	
10	ブースター排気筒	SUS304	
11	ブースター操作パネル		
12	ブースター ガス接続口		15A (R1/2)
13	ブースター 給湯口		15A (R1/2)
14	ブースター オーバーフロー		20A (Rc3/4)
15	電源コード		2m 2mm ² -4芯

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 洗浄機排水、ブースターオーバーフローは必ず排水接続を行ってください。
- ※ 洗浄機排水、ブースターオーバーフローは間接排水のこと。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
1/15

日付 DATE

図番 DRAWING No.
06879

工事名 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

承認印 APPROVED

トップクリーン エコタイプ洗浄機 (ガスブースター一体式)