



No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	自動ゆで麺機		MRY-L03R	

外形寸法		間口	奥行	高さ
		330	700	800
ガス消費量	都市ガス	9.3kW (8,000kcal/h)		
	LPガス	9.3kW (0.67kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	15A		
	LPガス	15A		
定格電源		単相 100V 50/60Hz		
消費電力		23W		
必要手元開閉器容量		15A		
バーナー種類		鋳鉄製 網式バーナー ×1		
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式) 空焚き防止装置 (ハイリミット方式)		
加熱方式		中間加熱方式		
製品重量		62kg		
槽有効寸法		195 (W) × 470 (D) × 185 (H) 有効深さ150 貯湯量25L		
付属品		ゆでめんカゴ (3)		

部番	品名	材質	備考
1	槽	SUS304	
2	カゴ受	SUS304	湯気シャッター付
3	カゴ受リング	SUS304	φ6
4	昇降パイプ	SUS304	
5	リフトキャップ		リフトスタートスイッチ組込み
6	排気筒	SUS430	排気筒カバー付
7	リフト部操作パネル		
8	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
9	のぞき窓		15A (ユニオン)
10	ガス接続口		
11	給水レバー		
12	給水管		
13	給水口		15A (G1/2)
14	オーバーフロー栓	SUS	
15	排水口		25A (R1)
16	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプター付)
17	脚	SUS304	□32
18	アジャスト	SUS304	
19	本体	SUS430	No. 4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/10	日付 DATE .	図番 DRAWING No. 06795	工事名 TITLE 自動ゆで麺機	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD