

排水工事のしかた

※排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアークギャップを設け、間接排水にすること。

※排水は確認出来ること。

部 番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル	SUS304	付属品にて壁面取付に変更可能
3	扉	SUS304	No. 4 仕上
4	扉 窓	強化ガラス	
5	扉取手	SUS304	φ32
6	洗浄機 排水口	SUS304	25A (R1)
7	アジャスト	SUS304	調整幅：－5～＋30mm
8	本 体	SUS304	No. 4 仕上
9	ガスブースター	SUS304	
10	ガスブースター排気筒	SUS304	
11	ガスブースター操作パネル		
12	ガス接続口		15A (R1/2)
13	給水口		15A (G1/2)
14	オーバーフロー		20A (Rc3/4)
15	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプター付)

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/20		日付 DATE	図番 DRAWING No. 10324	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機	No.	