



No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ゆで麺機	MRY-03	255×700×800	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。  
 ※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

ガス消費量	都市ガス	9.3kW (8,000kcal/h)
	LPガス	9.3kW (0.67kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
	LPガス	15A
バーナー種類	铸铁製 網式バーナー ×1	
安全装置	立消え安全装置 (サーモカップル方式) 空焚き防止装置 (ハイリミット方式)	
加熱方式	中間加熱方式	
製品重量	42kg	
槽有効寸法	195 (W) × 470 (D) × 185 (H) 有効深さ150 貯湯量25L	
付属品	ゆでめんカゴ (3)	

部番	品名	材質	備考
1	槽	SUS304	
2	カゴ受	SUS304	湯気シャッター付
3	排気筒	SUS304	排気筒カバー付
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
5	のぞき窓		
6	ガス接続口		15A (ユニオン)
7	給水レバー		
8	給水管		
9	給水口		15A (G1/2)
10	オーバーフロー栓	SUS	
11	排水口		25A (R1)
12	脚	SUS304	□32
13	アジャスト	SUS304	調整幅: -10~+15mm
14	本体	SUS430	No. 4仕上
15	ハイリミット リセットスイッチ		

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T19E001041
給水装置 認証番号	TW4030



JFEA 業務用厨房設備機器基準適合品

業務用総合厨房機器メーカー  
**株式会社 マルゼン**  
 MARUZEN CO., LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE  
 A3: 1/10

日付 DATE

図番 DRAWING No.  
 06791

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD  
 ゆで麺機

No.